

Вагон-хоппер 19-9862

Предназначен для бестарной перевозки цемента с гравитационной разгрузкой в междельное пространство на специально оборудованных приемных пунктах.

Предназначен для общесетевого использования на железных дорогах с колеи 1520 мм.



Модели	19-9862
Грузоподъемность, т, не более	72,5
Масса тары, кг	21000
Максимальная расчетная статистическая нагрузка колесной пары на рельсы, кН, не более	230,5
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов, мм, не более	1040-1080
Высота от уровня головок рельсов, мм, не более	4400
Объем кузова номинальный, м ³	63
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм	12020
Длина рамы вагона по концевым балкам, мм	10800
База вагона номинальная, мм	7800
Ширина вагона наибольшая номинальная, мм	3230
Размеры люков в свету, мм	
- загрузочных	Ø 620
- разгрузочных	500x400
Количество люков	
- загрузочных	4
- разгрузочных	4
Габарит	1-ВМ

БЕЛАЗ

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область,
Республика Беларусь
тел.: +375 1775 3-27-82, 3-26-23, 3-37-37 факс: +375 1775 7-01-37
e-mail: office@belaz.minsk.by, marketing@belaz.minsk.by,
export@belaz.minsk.by
www.belaz.by

МВЗ

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»
Витебский проспект, 5, 212601, г. Могилев, Республика Беларусь
телефон/факс: +375 222 44-34-15,
44-32-99, 47-28-84
e-mail: office@mogvagonzavod.ru,
mogvagonzavod@mail.ru