



ОРИГИНАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО



BELAZ G-Profi Mining 15W-40

Соответствует требованиям API CI-4 и предназначено для использования в высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателях, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях в составе карьерных самосвалов и специальной техники БЕЛАЗ. Разработано с учетом их тяжелых условий эксплуатации и режимов работы.

BELAZ G-Profi Mining 15W-40 предоставляет следующие **преимущества** эксплуатирующим организациям:

- Защита от износа – продлевает срок службы силового агрегата, превосходит стандартные требования API CI-4 по показателю среднего износа цилиндра в 3 раза.
- Термоокислительная стабильность – на 85% выше стандартных требований ACEA E7, обеспечивает стабильную работу смазочного материала при высоких нагрузках.
- Обеспечение чистоты деталей силового агрегата – сохранение/увеличение КПД работы силового агрегата.
- Повышенная нейтрализующая способность обеспечивает улучшенные антикоррозионные и антиокислительные свойства, позволяет эксплуатировать технику, используя топливо с повышенным содержанием серы.
- Улучшенные моющие свойства обеспечивают постоянную чистоту деталей двигателя и увеличивают срок эксплуатации.
- Испаряемость на 9% ниже лимита API, что способствует снижению расхода масла на угар во время эксплуатации техники.

Одобрено ОАО «БЕЛАЗ»; API CI-4/SL (лицензия); Cummins CES 20078; MTU cat. 2; Deutz DQC III-10; ОАО «Автодизель».

Соответствует требованиям ACEA E7, A3/B4; MB-228.3; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; MAN M3275-1; Detroit Diesel DDC 93K215; Cummins CES 20076/77; Caterpillar ECF-1a/2; JASO DH-1 (Global DHD-1), Komatsu

Варианты фасовки: 20 л, 205 л

BELAZ

G·PROFI