

BELAZ

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-75473

42-45 ТОНН

✓ **Высокоэффективный экономичный двигатель**

✓ **Эффективная система опрокидывания кузова**



Увеличенный ресурс основных узлов и агрегатов



Высокопрочная рама и платформа



Использование оригинальной пневмогидравлической подвески



Оптимальные геометрические параметры платформы

www.belaz.by

www.belaz.by



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	БЕЛАЗ-7547
Модификация	75473
Грузоподъемность, т	45
Мощность, кВт (л.с.)	448 (600)
Крутящий момент, Н*м (об/мин.)	2237 / 1500-1600
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч	219
Шины	21.00-35/21.00R35
Трансмиссия	5+2
Подвеска	пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста с продольными и поперечной штангами
Тормоза :	с пневмоприводом
передних колес	колодочные
задних колес	колодочные
стояночный	колодочные
вспомогательный	гидродинамический тормоз-замедлитель
Объем кузова, м ³ : геометрический (с «шапкой» 2:1)	19,8 (26,2); 21,5 (27,6); 23,7 (29,9); 28,5 (33,9); 35,9 (43,3)
Радиус поворота, м	10,2
Габариты, мм: длина	8390
ширина	4560
высота	4390
Эксплуатационная масса, кг	33100
Полная масса, кг	78100
Максимальная скорость, км/ч	50
Применение	Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75473 предназначены для транспортирования горной массы в разрыхлённом состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшом следующей ёмкости: 8-10 м ³ .

www.belaz.by



BELAZ