

BELAZ

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-75476

45 ТОНН



GAS

Работает на сжиженном
природном газе



Продление срока службы двигателя
на 30-40%



Низкая стоимость газа в сравнении
с дизельным топливом



Сокращение затрат на техническое
обслуживание



Низкий уровень выбросов CO₂ и
тяжелых металлов

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Поставка самосвалов на газовом топливе вместе
с инфраструктурой:

- стационарного заправочного комплекса
- систем хранения топлива
- мобильного заправочного комплекса

www.belaz.by



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	БЕЛАЗ-7547
Модификации	75476
Грузоподъемность, т	45
Мощность, кВт (л.с.)	410 (550)
Режим работы	газовый
Вид топлива	газ горючий, природный, сжиженный марки Б ГОСТ Р56021 (LNG)
Номинальный объем газового бака, л	990 (650+340)
Эффективный объем газового бака, л	891
Крутящий момент, Н*м (об/мин.)	2900 (1600)
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч	230
Шины	21.00-35; 21.00R35
Трансмиссия	5+2
Подвеска	пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста на штангах
Тормоза :	с пневмоприводом
передних колес	колодочные
задних колес	колодочные
стояночный	колодочные
вспомогательный	гидродинамический тормоз-замедлитель
Объем кузова, м ³ : геометрический (с «шапкой» 2:1)	21,5 (27,6)
Радиус поворота, м	10,2
Габариты, мм: длина	8090
ширина	4560
высота	4630
Эксплуатационная масса, кг	33100
Полная масса, кг	78100
Максимальная скорость, км/ч	50
Применение	Предназначены для транспортировки горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами и погрузчиками с ковшами емкостью: 8-10 м ³ .

www.belaz.by



BELAZ