

## Полувагоны четырехосные универсальные моделей 12-9763 и 12-9763-01

Предназначены для транспортирования сыпучих, пакетированных, штучных грузов не требующих защиты от атмосферных осадков. Полувагон предназначен для общесетевого использования на железных дорогах с колеей 1520 мм.



Модели	<b>12-9763 / 12-9763-01</b>
Грузоподъемность, т, не более	70 / 69,5
Масса тары, кг	23500 / 24000
Максимальная расчетная статистическая нагрузка колесной пары на рельсы, кН, не более	230,5 / 230,5
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов, мм, не более	1040–1080 / 1040–1080
Высота от уровня головок рельсов, мм, не более	3478 / 3794
Объем кузова номинальный, м <sup>3</sup>	78 / 90
Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм	13920 / 13920
Длина рамы вагона по концевым балкам, мм	12700 / 12700
База вагона номинальная, мм	8650 / 8650
Ширина вагона наибольшая номинальная, мм	3224 / 3224
Размеры разгрузочных люков в свету, мм	1370x1540 / 1370x1540
Количество разгрузочных люков	14 / 14
Габарит	1-BM / 1BM

**БЕЛАЗ**

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»  
40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область,  
Республика Беларусь  
тел.: +375 1775 3-27-82, 3-26-23, 3-37-37 факс: +375 1775 7-01-37  
e-mail: office@belaz.minsk.by, marketing@belaz.minsk.by,  
export@belaz.minsk.by  
www.belaz.by

**EMVZ**

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»  
Витебский проспект, 5, 212601, г. Могилев, Республика Беларусь  
телефон/факс: +375 222 44-34-15,  
44-32-99, 47-28-84  
e-mail: office@mogvagonzavod.ru,  
mogvagonzavod@mail.ru